

UNIJET 75 2V

0.75 kW 50Hz; 0.9 kW 60Hz SINGLE-PHASE
0.7 kW 50Hz; 0.8 kW 60Hz THREE-PHASE

Per l'aspirazione di fluidi diversi dall'aria non contaminata o a temperature superiori ai 40°C vi preghiamo di contattarci.

The standard side channel blowers/aspirators are designed to handle clean air up to a maximum of 40°C. Please contact us for special applications.

Motori costruiti secondo le norme CEI 2-3 (1988) ISOL. CL F PROT. IP 55 e certificati cCSAus (monofase cCSAus su richiesta)


Motors construction conform with CEI 2-3 (1988) NORMS. ISOL. CL F PROT. IP 55, cCSAus certified (single-phase cCSAus upon request)

cCSAus file nr. 242079

	Articolo *Item code*	kW	V	Hz	assorb. AMP absorbed AMPS	giri/ min. r.p.m.	limite servizio max cont. duty S1 (mbar)	µF/V	sonda termica motore elettrico (tipo) electric motor thermal sensor (type)	dB (A)*	peso (Kg) weight (Kg)
MONOFASE SINGLE-PHASE	019120	0.7	230	50	5	2800	-270 +245	20 / 450	bi-metal (klixon)	64	16
	019168	0.8	220	60	6	3400	-255 +235	20 / 450	bi-metal (klixon)	68	16
TRIFASE THREE-PHASE	019130	0.75	200-240 Δ 345-415 Y	50	3.4 Δ 1.95 Y	2800	-215 +215	-	bi-metal (klixon)	64	16
	019130	0.9	220-275 Δ 380-480 Y	60	3.4 Δ 1.95 Y	3450	-205 +195	-	bi-metal (klixon)	68	16
	019165	0.75	230 Δ 400 Y	50	3.5 Δ 2 Y	2800	-270 +245	-	bi-metal (klixon)	64	16
	019165	0.9	265 Δ 460 Y	60	3.3 Δ 1.9 Y	3450	-245 +230	-	bi-metal (klixon)	68	16

* Livello di pressione sonora rilevato secondo le Norme ISO 3746 - 1979 (E). Parametri: r=1 - Rumore di fondo 51 dB (A) - Strumento: Brüel & Kjær type 2232.
* Sound pressure level tested according to ISO regulation 3746 - 1979 (E). Parameters: r=1 - Background noise 51 dB (A) - Instrument: Brüel & Kjær type 2232.

dimensioni:
dimensions:




le dimensioni sono espresse in millimetri
all dimensions are in mm


esam s.p.A.
Via G. Natta, 4/A 43122 Parma - Italy
Tel. +39 0521 607613 fax +39 0521 399968
http://www.esam.it
e-mail: info@esam.it

UNIJET 75 2V


ASPIRAZIONE
VACUUM




ASSORBIMENTO MOTORE
MOTOR ABSORPTION




INCREMENTO TEMPERATURA ARIA
AIR TEMPERATURE INCREASE




COMPRESSIONE
PRESSURE



ASSORBIMENTO MOTORE
MOTOR ABSORPTION



INCREMENTO TEMPERATURA ARIA
AIR TEMPERATURE INCREASE



Tutti i dati della presente scheda tecnica si intendono indicativi e potranno essere modificati dalla casa in qualsiasi momento senza nessun preavviso.
La curva di aspirazione è riferita ad aria alla temperatura media di 20 °C e 1013 mbar sul raccordo di mandata.
La curva di compressione è riferita ad aria alla temperatura media di 20 °C e 1013 mbar sul raccordo di aspirazione.

All data is intended as an indication and may be modified without prior notice.
The vacuum curve is valid for pumping air, with a temperature of 20°C at the inlet flange and with a pressure of 1013 mbar at the discharge port.
The pressure curve is valid for pumping air, with an average temperature of 20°C and 1013 mbar at the inlet flange.

l/min = m³/h · 16,667
CFM = m³/h · 0,588

mbar = mm H2O · 0,098
PSI = mm H2O · 0,00142

esam s.p.A.
Via G. Natta, 4/A 43122 Parma - Italy
Tel. +39 0521 607613 fax +39 0521 399968
http://www.esam.it
e-mail: info@esam.it